NETTOYANT HAUTE PERFORMANCE

DfE 401

Creating Integrated Solutions
Since 1888

851 Progress Court Oakville, Ontario L6J 5A8
905-847-3000 Fax 905-847-1675
www.rochestermidland.ca

Un produit issu de la Technologie des Nouveaux Détergents.Nettoyant Concentré Haute Performance.

DfE 401 fait partie de la gamme de produits spécifiquement conçu pour l'environnement.

DfE 401 a été formulé pour être plus sécuritaire pour l'utilisateur du produit, pour les occupants du bâtiment et l'environnement comparativement aux autres produits de nettoyage traditionnels. Il nettoie sans avoir à utiliser des phosphates, éther de glycol ou produits alcalins forts. Le produit est neutre à la dilution utilisée.

DfE 401 est spécifiquement conçu pour pénétrer les finis à planchers de Rochester Midland (i.e. Thermo Gloss) sans en affecter la structure de la pellicule.

DfE 401 peut être appliqué avec une vadrouille ou une brosse ou avec une récureuse automatique. C'est un nettoyant dont l'utilisation est versatile et qui nettoie la plus grande variété de saletés lorsqu'il est utilisé selon la dilution recommandée. Il est excellent pour nettoyer les surfaces rigides comme le ciment et les planchers en pierre en utilisant une récureuse automatique.

CARACTÉRISTIQUES

- Neutre lorsqu'il est utilisé selon la dilution recommandée.
- pH neutre.
- Système de surfactant unique.
- Pas besoin de rincer.
- Capacité de dilution très haute.
- Mousse réduite.
- Biodégradable*
- Ne contient pas de phosphates, de nonyl phénol éthoxylés ou composantes à base de butyle.
- Récurage en profondeur des finis à planchers souillés.
- Détient une lettre de Non Objection de l'ACIA
- Certifié casher.

AVANTAGES

- Sécuritaire pour les utilisateurs.
- Non dommageable pour aucune surface lavable.
- Sèche rapidement.
- Ne laisse pas de pellicule.
- Çoût d'utilisation réduit.
- Élimine le mousse dans les réservoirs de récupération
- Sécuritaire pour l'environnement.
- Enlève les taches rebelles sans avoir à récurer.
- Sécuritaire pour les surfaces en contact avec le nourriture lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi et rincé à l'eau potable après utilisation.
- Pas de composés dangereux selon les listes SIMDUT.

* Selon la méthode de test de biodégradabilité 40CFR 796.3200

Ne pas contaminer la nourriture, repas ou l'eau potable lors de l'utilisation et l'entreposage de ce produit.

BÉNÉFICES

- Risques réduits pour les utilisateurs du produit.
- Versatile; peut être utilisé sur une grande variété de surfaces.
- Moins glissant – Moins de chutes.
- Facile et rapide à utiliser.
- Économique.
- Utilisable avec une auto-récureuse.
- Rencontre les objectifs environnementaux incluant les normes C.E.P.A.
- Le pH neutre n'endommage pas les couches de fond et les enduits.
- Utilisation sécuritaire et flexible.Toujours utiliser les enseignes ''Planchers Mouillés'' et ensuiteappliquer avec une vadrouille, une brosse ou une récureuse à planchers automatique. Ne mélanger qu'avec de l'eau seulement.

Pour enlever les saletés légères : diluer 32 ml (1 :125) **par 4 litres d'eau.Saletés moyennes :** 125 ml (1.32) par **4 litres d'eau.Saletés importantes :** diluer 750 ml (1 :5) par 4 litres d'eau.Ne mélanger qu'avec de l'eau.

MODE D'EMPLOI

RÉCURAGE EN PROFONDEUR

Appliquer avec une vadrouille et un seau ou avec une auto-récureuse automatique. Frotter le fini avec un tampon à récurer bleu jusqu'à ce que toute saleté apparente soit enlevée. Utiliser un ''doodle bug'' sur les côtés. Rincer le plancher généreusement et laisser sécher avant d'appliquer de nouveaux finis à planchers.

Dilution :

Récurage en profondeur : Diluer 125 ml (1 :32) à 256 (1 :16) par 4 litres d'eau selon l'importance de la saleté.

Surfaces en contact avec la nourriture : Après l'utilisation, rincer avec soin les surfaces en contact avec la nourriture avec de l'eau potable.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES**

Odeur	Détergent doux
Apparence	Liquide clair, blanc-jaune léger
Gravité spécifique	0.9992-1.002
pH concentré	6.5 - 7.5
Mousse	Modérée
COV (%)	Aucun
Point d'éclair	Aucun

Faire un test avant une exposition à long terme sur l'aluminium.

**Ces valeurs représentent les propriétés typiques seulement et ne doivent pas être considérées comme des spécifications de fabrication. COV calculés et composés organiques inclus avec une pression de vapeur >0.1 mm Hg à 20° C, moins les composés exempts.

POUR INFORMATION SUR LA MANIPULATION ET LES MESURES DE PRÉCAUTION, VOUS RÉFÉRER À L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT OU LA FICHE SIGNALÉTIQUE.

Reviseé : 03/27/08
Supplante : 04/10/07

NOUS CROYONS QUE TOUTES LES DONNÉES ET INFORMATIONS CI-HAUT PRÉSENTÉES SONT EXACTES ET FIABLES, MAIS NE PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE LORS DE LA MISE EN MARCHÉ OU D'EXACTITUDE POUR UN TRAVAIL EN PARTICULIER OU DE REPRÉSENTATION EXPRESSE OU IMPLICITE, POUR LESQUELLES LE VENDEUR ASSUME LA RESPONSABILITÉ LÉGALE, ET QU'ELLES SONT OFFERTES SEULEMENT POUR VOTRE CONSIDÉRATION. LES INVESTIGATIONS ET VÉRIFICATIONS CONCERNANT L'UTILISATION POSSIBLE DE CE PRODUIT SONT FAITES SANS REPRÉSENTATION OU GARANTIE QUE TOUTE UTILISATION EST LIBRE D'INFRACTION AUX DROITS DE PATENTE ET NE SONT PAS DES RECOMMENDATIONS D'INFRACTION À TOUT DROIT DE PATENTE.